



مشخصات فنی موتورخانه یکپارچه هورخش  
Hourakhsh Combi Boiler Technical Information


از ظرفیت ۳۳,۵۰۰ تا ۴۳,۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت




شوفاگار، گرموماندگار

شوفاگار راه حل گرمایش انواع ساختمانها

ابعاد موتورخانه هورخش:



هورخش کوتاه با مبدل صفحه‌ای



۰۲۱ - ۴۸۷۳

WWW.CHAUFFAGEKAR.COM



## جنس دیگ

## ویژگی‌های موتورخانه یکپارچه هورخش

- مجهر به دیگ لژین با سه پاس حرارتی (دارای استاندارد CE اروپا و استاندارد ملی ۴۴۷۲ و ۴۴۷۳)
- دارای پمپ سیرکولاتور گراندفوس، ساخت کشور دانمارک
- مجهر به منع انبساط زیلمت، ساخت کشور ایتالیا
- سهولت در تعییر و نگهداری به واسطه تعییه مهره و ماسوره و اتصالات دندای جهت اتصال قطعات دستگاه
- تعییه تجهیزات کنترل و اندازه‌گیری مناسب اعم از ترمومتر، مانومتر، ترمومتر و پنل کنترلی
- دارای تجهیزات تضمین کارایی صحیح اعم از شیر اطمینان، شیر هوایگری و شیر یک طرفه
- قابلیت نصب مشعل‌های گازسوز، گازوئیل سوز و یا دوگانه سوز

## گواهی‌نامه‌های استاندارد و مدت گارانتی

شرکت صنعتی شوفاژکار دارای گواهی مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از کمپانی SGS سوئیس بوده و دیگ موتورخانه هورخش نیز دارای استانداردهای ملی ۴۴۷۲ و ۴۴۷۳ ایران و CE اروپا می‌باشد. دیگ چدنی موتورخانه آذرخش به مدت ۱۰ سال و سایر قطعات آن به مدت ۱ سال در صورت نصب صحیح توسط نصابان مجاز این شرکت، تحت گارانتی شرکت صنعتی شوفاژکار می‌باشد.

مدل دیگ	واحد	H-4	H-5
تعداد پره‌ها	Pcs	۴	۵
گرم مصرفی و سیستم حرارتی ساختمانی تا ۲۵۰ مترمربع زیربنار دارد.	kW	۳۹	۴۹
ظرفیت حرارتی	kcal/hr	۲۳.۵۰	۴۳.۰۰
حجم مخزن آب گرم	lit	۱۰۰	۱۰۰
قطر دهانه دودکش دیگ	mm	۱۴۴	۱۴۴
حجم حافظه احتراق	m³	۰.۰۲۳۷	۰.۰۲۸۶
قطر دهانه مشعل گیر	mm	۱۱۰	۱۱۰
طول هورخش بدون مشعل (L)	mm	۱۰۹۰	۱۱۸۰
عرض هورخش بلند	mm	۵۴۰	۵۴۰
ارتفاع هورخش بلند	mm	۱۴۱۰	۱۴۱۰
عرض هورخش کوتاه مبدل دار	kg	۵۶۰	۵۶۰
ارتفاع هورخش مبدل دار	kg	۹۱۰	۹۱۰
وزن هورخش بلند بدون مشعل	kg	۲۵۲	۲۷۸
وزن هورخش کوتاه مبدل دار بدون مشعل	mm	۱۸۷	۲۱۳
حداکثر فشار کاری مجاز	bar	۴	۴
نوع سوخت گازی	(گاز شهری)	گاز طبیعی (گاز شهری)	گازوئیل
نوع سوخت مایع			

دیگ موتورخانه‌های یکپارچه هورخش (دیگ لژین شوفاژکار) از آلیاژ چدن آتش‌خوار است که علاوه بر داشتن انتقال حرارت مناسب، مقاومت بسیار بالا دربرابر اکسید شدن، عوامل شیمیایی تأثیرگذار بر سطح، عوامل محیطی و میغانات حاصل از احتراق دارا می‌باشد.

از لحاظ نگهداری و تعمیرات نیز، با توجه به عدم استفاده از قطعات انحصاری خارجی در این محصول، خریدار به راحتی قادر خواهد بود تا قطعات مورد نیاز در تعمیرات دوره‌ای یا موردی را از طریق شبکه گستردگی خدمات پس از فروش شرکت صنعتی شوفاژکار، تأمین نماید.

## انواع، قابلیت‌ها و نحوه عملکرد دستگاه

اطلاق نام موتورخانه به این محصول، به دلیل وجود تمامی ملزمات یک موتورخانه کامل (به جز مشعل که بنا بر نوع سوخت تأمین شده در محل نصب، خریداری می‌گردد) در این محصول است. موتورخانه یکپارچه هورخش قابلیت تأمین نیازهای آب گرم مصرفی و سیستم حرارتی ساختمانی تا ۲۵۰ مترمربع زیربنار دارد. این محصول در دو مدل بلند و کوتاه مبدل دار تولید می‌شود که علاوه بر ویژگی‌های مشترک، هر کدام از این انواع، قابلیت‌ها و امکانات متفاوتی را در اختیار کاربر قرار می‌دهند:

• هورخش بلند مجهر به منع کویل دار ۱۰۰ لیتری می‌باشد که بیشتر برای محلهایی نیاز به مقداری ذخیره آب گرم مصرفی دارند، مناسب می‌باشد. ویلاهایی باحتی ۲ سرویس بهداشتی و مساحت تا ۲۵۰ مترمربع، مهدکودک‌ها، کارگاه‌های اکشافی یا عمرانی صحرایی و ساختمان‌هایی از این دست که همواره به آب گرم از پیش تأمین شده نیاز دارند، می‌توانند محلی مناسب برای نصب این محصول باشند.

• هورخش کوتاه مبدل دار مجهر به مبدل حرارتی صفحه‌ای استیل و دستگاه خسره‌رسوب الکترونیکی (جهت جلوگیری از رسوب ناشی از سختی آب) می‌باشد که تأمین آب گرم مصرفی را به صورت لحظه‌ای انجام می‌دهد. گرم کردن آب استخر کوچک و تأمین گرمایش و آب گرم مصرفی اماکن اداری و تجاری می‌تواند از بیشترین کاربردهای این محصول باشد.

اشغال فضای کم (حدود ۱/۵ مترمربع)، کیفیت و قدرت بالای قطعات، نصب و راهاندازی آسان، قطر کم دودکش و قابلیت استفاده از گاز شهری یا گازوئیل به عنوان سوخت، این محصول را به گزینه‌های مقرر به صرفه، متمایز و مناسب جهت استفاده در مناطقی که حتی هنوز فاقد لوله کشی گاز هستند، تبدیل کرده است.