

سیستم یکپارچه سرمایش و گرمایش واحد
مجهز به کنترل هوشمند و کویل آب گرم (با ظرفیت واقعی)



- عدم نیاز به پمپ آب و سیستم لوله کشی آب
- امکان اتصال به پکیج و موتورخانه مرکزی
- نصب در سقف گاذب و دور از دید
- امکان اتصال به سیستم هوای تازه
- گرمایش با کویل آب گرم (قابل اتصال به پکیج دیواری) و سرمایش با کویل DX و راندمان بالا

داکت اسپلیت های ایران رادیاتور متفاوت به صرفه و پیشرفته

IAC-36CH/slim Duct/A	IAC-30CH/Slim Duct/A	IAC-24CH/Slim Duct/A	مدل
1155x755x270	1155x755x270	1155x755x270	ابعاد یونیت داخلی LxWxH(mm)
905x375x805	905x375x805	905x375x805	ابعاد یونیت بیرونی LxWxH(mm)
36200	30500	25300	توان سرمایشی (Btu/hr)
3500	2920	2210	توان برق مصرفی در سرمایش (W)
B	B	A	گرید انرژی
55000	55000	55000	توان گرمایشی (Btu/hr)
250	250	250	توان برق مصرفی در گرمایش (W)
1	1	1	مقدار آب گرم در گردش (m3/hr)
80	80	80	فشار استاتیکی فن (PA)
1400	1400	1400	حجم هوادهی (m3/hr)
Scroll	Rotary	Rotary	نوع کمپرسور
R410A	R410A	R410A	نوع گاز مبرد
57	57	57	سطح صدای یونیت داخلی dB(A)
61	58	58	سطح صدای یونیت بیرونی dB(A)
✓	✓	✓	کنترلر دیواری دیجیتالی با صفحه LCD
✓	✓	✓	کویل مبدل آب گرم
✓	✓	✓	سیستم کنترل هوشمند جریان آب گرم و کارکرد فن